



COMPACT 6 RUN AC-V A/S

AC-V RUN (69P3)

COMPACT 6 RUN AC-V A/S AC-V RUN (69P3)

Caratteristiche principali del COMPACT 6, sono il ridottissimo ingombro, idoneo quindi alla installazione nei minimi spazi, valvola galleggiante di sicurezza con funzione air-check o antiallagamento, by pass posteriore con regolazione durezza acqua e sistema di scollegamento rapido dell'addolcitore senza interruzione di fornitura d'acqua, prelievo acqua addolcita sul davanti del cabinato per macchine solubili orzo o cioccolata, allarme sale con sistema innovativo acustico e sonoro .

Il calcare è il principale responsabile di tutti i problemi di otturazione e danneggiamento delle tubazioni, rubinetterie, serpentine, boiler e di un notevole incremento di consumo energetico di cui spesso non ce ne rendiamo neppure conto.

I vantaggi derivati dall'uso di acqua addolcita sono concreti e tangibili e la THOMAS ha ideato e progettato l'addolcitore mod. COMPACT 6 per rispondere alle esigenze di coloro che forniscono attrezzature per bar, grandi cucine, ristoranti, alberghi e produttori o commercianti di macchine da caffè e torrefattori.

| | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|--------------|
| Portata Max: | 500 LT/H | | | |
| Portata Consigliata: | 400 LT/H | | | |
| Pressione Min: | 1,5 ATE | | | |
| Pressione Max: | 7 ATE | | | |
| Temperatura Acqua min - max | 2 - 35 °C | | | |
| Raccordo Ingresso - Uscita: | 3/8" | | | |
| Raccordo di Scarico: | PORTAGOMMA DIAM.14 MM | | | |
| Alimentazione Elettrica: | 12 VOLT (TRASFORMATORE INCLUSO) | | | |
| Durata Rigenerazione: | 25 MINUTI | | | |
| Q.tà Sale consumata a Rigenerazione: | 0,75 KG | | | |
| Sistema di Miscelazione Durezza: | SI | | | |
| Programmazione: | VOLUMETRICA | | | |
| Valvola di Comando: | RUNXIN F69P3 (VOLUME) | | | |
| Materiale Bombola - contenuto totale: | POLITILENE RINFORZATA IN FIBRA DI VETRO (7,5 LT) | | | |
| Contenuto Resina: | 5,2 LT | | | |
| Contenuto Sale: | 10 KG | | | |
| Sistema Steril disinfezione resina: | OPTIONAL | | | |
| Misure Ingombro Addolcitore in mm: | Altezza | Larghezza | Profondità | |
| | 455 | 220 | 450 | |
| Acqua addolcita erogata in base alla durezza di: | 20° F | 30° F | 40° F | 50° F |
| | 1300 LT | 850 LT | 650 LT | 520 LT |

IDEALE PER IL COLLEGAMENTO DI:

N. 1-2 MACCHINA DA CAFFÈ A PIU' GRUPPI
N. 1-2 LAVABICCHIERI
N. 01 PRODUTTORE GHIACCIO RAFFREDDAMENTO AD ARIA

SI CONSIDERA UNA DUREZZA MEDIA DELL'ACQUA DA TRATTARE DI 25-35° GRADI FRANCESI (°F)